

Szafa suszarnicza

DC6-14

Szafy suszarnicze nie wykonują żadnej czynności mechanicznej i służą jedynie do wydajnego suszenia dużych rzeczy, np. ubrań roboczych/kombinezonów/rękawic oraz butów, a także rzeczy delikatnych, np. z jedwabiu lub lnu



Ludzie na pierwszym miejscu

Ergonomiczna konstrukcja - wygodne umiejscowienie uchwytu i panelu sterowania, możliwość obsługi przez osoby niepełnosprawne

- Łatwa praca dzięki 2 automatycznym programom suszenia, które zatrzymują się zaraz po wysuszeniu wsadu
- Napisy alfabetem Braille'a
- Szerokie drzwi oraz kąty otwierania zapewniające łatwy dostęp
- Jeden rozszerzany wieszak ułatwiający załadunek/rozładunek
- Możliwość powieszenia mniejszych rzeczy w niższej części
- Elastyczna instalacja dzięki regulowanym nóżkom



Wyjątkowa wydajność

• Oszczędność czasu w porównaniu z suszeniem na płasko lub na sznurze. Drzwi można otwierać na krótko bez zatrzymywania procesu suszenia

Bezpieczeństwo

Opcja uruchomienia zabezpieczenia przed obsługą przez dzieci



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne ¹		DC6-14
Nominalna pojemność	kg	10
Odparowywanie	g/ min.	95
Czas suszenia	min	58
Moc znamionowa	kW	9,0
Energia/ Wsad białizny	kWh/kg	0,82
Energia/ odparowywanie wody	kWh/l	1,49

1. Mieszany wsad bawełniany odwirowany do poziomu 55% pozostałej wilgoci.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	400V 3N ~	50	9,0	9,1	16 zwłoczny

Przyłącza ¹		DC6-14
Wylot powietrza	ø mm	200
Odprowadzane powietrze	m ³ /h	400
Spadek ciśnienia	Maks. Pa	0
Poziomy hałas		
Poziomy mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ²	dB(A)	<70
Waga ³		
	netto, kg	175
1. Panel obsługi		3. Wylot powietrza ø 200 mm
2. Przyłącze elektryczne		

1. Wymagany wentylator kanałowy.

2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3. Dotyczy zamontowanych szaf suszarniczych.

Panel przedni i panele boczne są w kolorze srebrnoszarym, a uchwyt jest granatowy.

